

マイコン式 降雪センサー

(降水 + 雪温検知)

DSK - 217

仕様書

- 1) 電源 電圧(許容変動範囲) AC200V (±6%) 100Vの場合はご指示下さい。
周波数 50Hz、60Hz共用
- 2) 動作温度 - 20 ~ + 40
- 3) 取付場所 a) 受雪板.....屋外
b) 本体.....屋内又は、盤内組込
- 4) 検知方式 a) 構造.....受雪板感知方式(瞬時感知式)
b) 特性.....水分及び雪温の組合わせによる検知方式
- 5) 主要制御回路 4 bit CPUによるマイコン制御
- 6) 入力信号 a) 降水検知.....電極間抵抗・低下検出 0.01(g / m²)以上
b) 雪温検知.....サーミスタ・温度低下検出 +0.3 固定
- 7) 出力信号 無電圧接点信号 降雪用1a接点
接点許容電流 AC200V 5A (pf 0.4)
- 8) 消費電力 a) 降水信号が ON、外気温= 5 以上の時.....約3W
b) 降水信号が OFF、外気温= 5 以下の時.....約40W
c) 降水信号が ON、外気温= 5 以下の時.....約80W

9) 外観及材質

	受雪板		本体
	a) 材質	上面 FRP	FRP
	側面 SUS・430	SUS・430	
b) 外観	上面 ダークブラウン	ダークブラウン	ホワイトベージュ
	側面 ライトベージュ (近似マンセル6Y7/1)	ライトベージュ (近似マンセル6Y7/1)	(近似マンセル6Y8.5/1)
c) 重量	約1.9 kg		約 1 kg
d) 寸法	高さ × 横 × 奥行 405 × 125 × 340mm		高さ × 横 × 奥行 230 × 140 × 82mm

10) 付属品

a) 標準内訳品

本体制御部(DS-21) × 1

「降水 + 雪温」型 受雪板(GK-7) × 1

上記間接続ケーブル VCTF 6 × 0.75 5m(メタルコネクタ-付) × 1

b) オプション 取付金具(BRB-S3等)