

# 降雪検知装置スノーコン

( 降水 + 雪温検知型 )

S N - 4 0 5

## 仕 様 書

- 1) 電 源 電圧(許容変動範囲) AC 200V ( ± 6% ) 100Vの場合御指示下さい。  
周波数 50Hz又は60Hz ( 御指定下さい )
- 2) 動作温度 - 20 ~ + 40
- 3) 取付場所 a) 受雪板.....屋外  
b) 本 体.....屋内
- 4) 検知方式 a) 構 造.....受雪板検知方式 ( 瞬時感知式 )  
b) 特 性.....水分及び温度特性の組合せによる検知方式
- 5) 主要制御回路 C - MOS ・ IC ・ ロジック回路方式
- 6) 入力信号 a) 降水検知.....電極間抵抗・低下検出 0.01 ( g / m<sup>2</sup>秒 ) 以上  
b) 雪温検知.....サーミスタ・温度低下検出 +0.3 固定  
( -1 ~ +3 可変可能 )
- 7) 出力信号 無電圧接点信号 1 a 接点  
接点許容電流 AC 200V 5A ( p f 0.4 )
- 8) 消費電力 a) 入力信号が2つともOFFの時..... 5W  
b) 温度信号がONの時..... 17W  
c) 降水信号がONの時..... 30W  
d) 入力信号が2つともONの時..... 30W
- 9) 外観及材質

	受 雪 板		本 体
a) 材質	上面	FRP	SPC - 1
	側面	SUS 430	
b) 外観	上面	ダークブラウン	ライトベージュ ( 近似マテル 5Y7/1 )
	側面	ライトベージュ ( 近似マテル 5Y7/1 )	
c) 重量	約 1.5kg		約 9kg
d) 寸法	高さ × 横 × 奥行		高さ × 横 × 奥行
	390 × 96 × 320 mm		425 × 300 × 160 mm

- 10) 付属品 a) 標準品内訳 本体制御部 × 1  
「降水 + 雪温」型受雪板 ( G-5 ) × 1  
上記間接続ケーブル VCTF 6 × 0.75 5m ( メルネクター付 ) × 1
- b) オプション 取付金具 ( BRB-S3, 2SPS-S2, バンド等 )