

# 光スノーコン SHK-804 (降雪強度アナログ出力)

## 凍結回路組込型 (外気温度検知型)

### 仕 様 書

- 1) 電 源 電圧 (許容変動範囲) AC100V・200V (兼用)  
周波数 50Hz・60Hz (兼用)
- 2) 動作温度 a) センサー……………-20 ~ +40°C b) 本 体……………0 ~ +40°C
- 3) 取付場所 a) センサー……………屋 外 b) 本 体……………盤内組込型
- 4) 検知方式 a) 降 雪・構 造……………光反射式  
・特 性……………雪片+気温
- 5) 主要制御回路 16ビットCPUによるマイコン制御 (フラッシュ・メモリー搭載)
- 6) 入力信号 a) 降雪検知……………降雪薄片からの反射光を検出 (カウント式)  
検知距離 物体検知距離 約350cm  
雪片検知距離 約80cm (擬似雪片2mm使用時)  
b) 温度検知……………サーミスタによる温度低下検出 測定範囲 -25~+40°C
- 7) 出力信号 a) 降雪信号……………無電圧接点信号1 a接点 (接点許容電流 AC200V 2A)  
b) 凍結信号……………無電圧接点信号1 a接点 (接点許容電流 AC200V 2A)  
c) アナログ信号 ……DC4~20mA
- 8) 表 示 「電源」・「出力」・「凍結」・「降雪」・「温度」・「手動」・「降雪モニタ」・3桁デジタル表示
- 9) スイッチ 「電源」・「▲」・「▼」・「手動」・「降雪テスト」・ダイヤルスイッチ
- 10) 消費電力 a) 外気温=3.0°C以上の時……………最大 3W b) 外気温=3.0°C未満の時……………最大 7W
- 11) 外観及材質

型 番	SHK-804		
項 目	センサー部		本体制御部
単品型番	F-3D		SHK-804S
材 質	ケース	ABS樹脂	(本体) ABS樹脂
	金 具	SUS 430	(扉) アクリル樹脂
外 観	ケース	ライトページ (近似マテル5Y7/1)	(本体) ホワイトグレー
	金 具	ライトページ (近似マテル5Y7/1)	(扉) ライトスモーク
重 量	0.9kg		3.5kg
寸 法	高×横×奥行 180×110×210mm		高×横×奥行 425×280×161mm

12) 標準品内訳

- ① 本体制御部 × 1
- ② センサー部 × 1
- ③ 上記間接続ケーブル 6°×0.5<sup>□</sup>×5mシールド付 (屋外用コネクタ - 圧着端子) × 1
- ④ ヒューズ (予備) × 2
- ⑤ 取扱説明書 × 1

13) 専用取付金具 (別売品)

- センサー部取付金具: BRB-S3
- 本体制御部取付金具: 2SPS-S2 (柱用), 3SPS-S2 (壁面用)