

# 光スノーコン SHK-851 (降雪強度リレー出力)

## 凍結回路組込型 (外気温度検知型)

### 仕 様 書

- 1) 電 源 電圧 (許容変動範囲) AC100V・200V (兼用)  
周波数 50Hz・60Hz (兼用)
- 2) 動作温度 a) センサー……………-20 ~ +40℃ b) 本 体……………0 ~ +40℃
- 3) 取付場所 a) センサー……………屋 外 b) 本 体……………盤内組込型
- 4) 検知方式 a) 降 雪・構 造……………光反射式  
・特 性……………雪片+気温
- 5) 主要制御回路 16ビットCPUによるマイコン制御 (フラッシュ・メモリー搭載)
- 6) 入力信号 a) 降雪検知…………… 降雪々片からの反射光を検出 (カウント式)  
検知距離 物体検知距離 約350cm  
雪片検知距離 約80cm (擬似雪片2mm使用時)  
b) 温度検知…………… サーミスタによる温度低下検出 測定範囲 -25~+40℃
- 7) 出力信号 a) 降雪信号…………… 無電圧接点信号1a接点 (接点許容電流 AC200V 5A、pf=0.4)  
b) 凍結信号…………… 無電圧接点信号1a接点 (接点許容電流 AC200V 5A、pf=0.4)  
c) 弱信号…………… 無電圧接点信号1a接点 (接点許容電流 AC200V 5A、pf=0.4)  
d) 中信号…………… 無電圧接点信号1a接点 (接点許容電流 AC200V 5A、pf=0.4)  
e) 強信号…………… 無電圧接点信号1a接点 (接点許容電流 AC200V 5A、pf=0.4)
- 8) 表 示 「電源」・「出力」・「凍結」・「降雪」・「温度」・「弱」・「中」・「強」・「OFF」・「Eco1」  
「Eco2」・「Eco3」・「Eco4」・「手動」・「降雪モニタ」・3桁デジタル表示
- 9) スイッチ 「電源」・「▲」・「▼」・「手動」・「降雪テスト」・ダイヤルスイッチ
- 10) 消費電力 a) 外気温=3.0℃以上の時……………最大 3W b) 外気温=3.0℃未満の時……………最大 7W
- 11) 外観及材質

型 番	SHK-851	
項 目	センサー部	本体制御部
単品型番	F-3C	SHK-851S
材 質	ケース	ABS樹脂
	金 具	SUS430
外 観	ケース	ライトベージュ (近似マゼル5Y7/1)
	金 具	ライトベージュ (近似マゼル5Y7/1)
重 量	0.9kg	1.6kg
寸 法	高×横×奥行 180×110×210mm	高×横×奥行 230×200×80mm

- 13) 付属品 a) 標準内訳品  
① 本体制御部 × 1  
② センサー部 × 1  
③ 上記間接続ケーブル 6°×0.5<sup>□</sup>×5mシールド付(屋外用コネクター圧着端子) × 1  
④ ヒューズ (予備) × 2  
⑤ 取扱説明書 × 1
- b) オプション  
センサー付金具: BRB-S3