

スノーコン SN-411-R 降雨検知組込型

仕 様 書

- 1) 電 源 電圧 AC100V (許容変動範囲±6%)
周波数 50/60Hz (兼用)
- 2) 動作温度 a) センサー部 …………… -20 ~ +40℃
b) 本体制御部 …………… 0 ~ +40℃
- 3) 取付場所 a) センサー部 …………… 屋外
b) 本体制御部 …………… 制御盤内
- 4) 検知方式 a) 構造 …………… 受雪板検知方式 (瞬時感知式)
b) 特性 ・降雪 …………… 水分及び温度特性の組合せによる検知方式
・降雨 …………… 櫛形水分電極による検知方式 (センサー部水分電極兼用)
- 5) 主要制御回路 16ビットCPUによるマイコン制御 (フラッシュ・メモリー搭載)
- 6) 入力信号 a) 降水検知 …………… 電極間抵抗・低下検出→0.01 (g/m²秒) 以上
b) 温度検知 …………… サーミスタ・温度低下検出 測定範囲 -10~+30℃
- 7) 出力信号 a) 降雪信号 …………… 無電圧接点信号1 a接点 (接点許容電流 AC200V 2A)
a) 降雨信号 …………… 無電圧接点信号1 a接点 (接点許容電流 AC200V 2A)
- 8) 表 示 「電源」・「出力」・「降水」・「雪温」・「手動」・「eco」・「3桁デジタル表示」
- 9) スイッチ 「電源」・「▲」・「▼」・「手動」・「ダイヤルスイッチ」
- 10) 消費電力 a) 雪温 = +25.0℃以上 …………… 最大 5W
b) 雪温 = +25.0℃以下かつ降水 = OFF …………… 最大 5W
c) 雪温 = +25.0℃以下かつ降水 = ON …………… 最大 15W
d) 雪温 = +4.0℃以下 …………… 最大 15W
e) 雪温 = +4.0℃以下かつ降水 = ON …………… 最大 30W
f) 雪温 = -5.0℃以下 …………… 最大 30W

11) 外観及材質

型番	SN-421-R		
項目	センサー部		本体制御部
単品型番	G-71		N-11-R
材質	上面	FRP	アルミ
	側面	SUS430	
外観	上面	ダークブラウン	シルバー
	側面	ライトベージュ (近似マンセル5Y7/1)	
重量	1.5 kg		1.2 kg
寸法	高×横×奥行 390×96×320 mm		高×横×奥行 230×200×80 mm

12) 標準品内訳

- ① 本体制御部 × 1
② センサー部 × 1
③ 上記間接続ケーブル VCT・F 6°×0.75[□]×5m (メタルコネクタ - 圧着端子) × 1
④ ヒューズ (予備) × 2
⑤ 取扱説明書 × 1

13) 専用取付金具 (別売品)

センサー部取付金具: BRB-S3

本体制御部取付金具: HK-1 (制御盤内、旧型スノーコン取替の場合は無償提供)